

## STOP ZTRÁTÁM OLEJE

Öl-Verlust Stop

### POPIS

Regeneruje gumová a plastová těsnění v motoru, jako jsou hřídelové těsnicí kroužky a těsnicí kroužky ventilových dřívků, a zabraňuje tvorbě olejových skvrn pod vozidlem. Působí proti ředění motorových olejů. Snižuje kouřivost motorů a únik oleje přes pístní kroužky a ventilová vedení.

### VLASTNOSTI

- snižuje kouřivost motoru
- tlumí hluk motoru
- ošetřuje a regeneruje gumová a plastová těsnění v motoru
- snižuje spotřebu oleje
- zabraňuje znečišťování životního prostředí oleji

### TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: oranžová, čirá	
Forma	: viskózní kapalina	
Viskozita při +20 °C	: 133,81 mm <sup>2</sup> /s	
Bod vzplanutí	: 112 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -5 °C	DIN ISO 3016
Zápach	: charakteristický	

### OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny běžně dostupné motorové oleje v benzínových a dieselových motorech s i bez filtru pevných částic (DPF). Přísada byla testována v motorech s turbokompresory a katalyzátory výfukových plynů.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dóza o obsahu 300 ml postačí až pro 5 l motorového oleje. Přidává se kdykoliv (v intervalu výměny oleje), po aplikaci je nutné motor zahřát jízdou na provozní teplotu. Účinek se projeví na těsnění po cca 600 – 800 km. K zajištění dlouhodobého efektu je doporučeno aplikovat přísadu po každých cca 30.000 km provozu vozidla.

### POZNÁMKY

**Přísada není vhodná pro použití u motocyklů se spojkou v olejové lázni!**

### DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml	plechová dóza	Obj. č. 1005	D-F-NL
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2501	D-E-P
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2806	DK-N-S-FIN
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 1802	GB-GR-I
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2671	D-PL-BG
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 8359	GB-ARAB-F
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 8375	D-H-RO
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2782	GB-AUS
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 7143	ALG-GB-ARAB-F
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 20802	D-GB-SLO-SRB-HR
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 20875	JP
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 21347	D-GB-CN

