

Q8 Formula VX Long Life 5W-30

Plně syntetický Low SAPS motorový olej

Použití

Plně syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro benzínové i naftové motory osobních automobilů, především koncernu Volkswagen. Jedná se o olej s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (Low-SAPS). Speciálně vyvinutý k úspoře paliva a ochraně filtrů pevných částic v motorech Euro 4, Euro 5 a Euro 6 se standardními i prodlouženými intervaly výměny olejové náplně.

Schválení a doporučení

ACEA C3, C2;
API SN;
MB 229.51;
VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 504.00, 505.00, 505.01,
506.00, 506.01, 507.00;
BMW LL-04;
Porsche C30

Přednosti

- Mazivo určené pro benzínové a naftové motory osobních automobilů VW pro modely Euro 5.
- Zpětně kompatibilní s většinou benzínových motorů VW a dieselových motorů s nebo bez systému „common rail“.
- Umožňuje prodloužený interval výměny oleje.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Poskytuje dostatečnou sílu mazacího filmu při všech provozních podmínkách.
- Vynikající výkon motoru za všech jízdních podmínek.
- Vynikající ochrana proti rzi, korozi a tvorbě pěny.
- Vynikající ochrana katalyzátoru SCR a filtru pevných částic.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			5W-30
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	853
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69,7
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,6
Viskozitní index	ASTM D2270		162
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	3,54
Zdánlivá viskozita při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5900
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-45
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	211
Obsah sulfátového popela	ASTM D874	% hmotnosti	0,82

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.