

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Plně syntetický motorový olej

Použití

Vysoce výkonný syntetický motorový olej snižující spotřebu paliva. Určený pro novější generaci benzínových a naftových motorů Ford, které splňují emisní limity Euro 5 a Euro 6. Vhodný i pro starší motory Ford.

Schválení a doporučení

ACEA A5/B5;
JLR STJLR.03.5003;
Renault RN 0700;
Fiat 9.55535-G1;
Ford WSS-M2C-913-A, WSS-M2C-913-B, WSS-M2C-913-C,
WSS-M2C-913-D

Přednosti

- Snižuje spotřebu paliva.
- Vynikající pevnost olejového filmu za všech provozních podmínek motoru.
- Vynikající prevence opotřebení zajišťující dlouhou životnost motoru.
- Umožňuje prodloužený interval výměny oleje.
- Vynikající ochrana proti rzi a korozi.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			5W-30
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	849
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	52,1
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9,7
Viskozitní index	ASTM D2270		171
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	>= 2,9
Zdánlivá viskozita při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4600
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	215

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.