

VÍCEÚČELOVÝ MAZACÍ TUK

Mehrzweckfett

POPIS

Mazací tuk na bázi mýdel lithia určený pro mazání kluzných a valivých ložisek při normálním a vysokém zatížení. Je vhodný pro motorová vozidla a pro všeobecné mazání strojních součástí. Tuk zaručuje dlouhodobé mazání, má dobré izolační vlastnosti, je odolný vůči vlhkému a prašnému prostředí. Rovněž disponuje dobrou průchodností při použití v centrálních mazacích systémech. Je stabilní proti působení studené a horké vody. Snižuje tření a opotřebení součástí. Disponuje vysokou odolností proti tlakovému namáhání, stabilitou vůči stárnutí a výbornou penetrací a ochranou proti korozi. Označení podle DIN 51502: K2K-20.

VLASTNOSTI

- výborná hodnota penetrace
- snižuje tření a opotřebení
- dobrá ochrana proti korozi
- nejvyšší absorpce tlakového zatížení
- výtečná odolnost vůči studené a teplé vodě
- výtečné kluzné vlastnosti
- optimální odolnost vůči stárnutí

TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: K2K-20		DIN 51502
Klasifikační stupeň NLGI	: 2		DIN 51818
Penetrace (1/10 mm)	: 265 – 295		DIN ISO 2137
Bod skápnutí	: +185	°C	DIN ISO 2176
Separace oleje po 7 dnech při +40 °C	: 5,8	%	DIN 51817
Separace oleje po 18 hod. při +40 °C	: 2,2	%	DIN 51817
Tlak tečení při -20 °C	: < 1400	mbar	DIN 51805
EMCOR – stupeň koroze	: 0/0		DIN 51802
Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C	: 1 b		DIN 51811
Odolnost proti vodě	: 1 – 90		DIN 51807-1
<u>Základový olej</u>			
Viskozita při +40 °C	: 100	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Bod vzplanutí	: +240	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -24	°C	DIN ISO 3016

OBLAST POUŽITÍ

Používá se jako univerzální mazací tuk u motorových vozidel, u stavebních a zemědělských strojů a také v průmyslové oblasti. Vysoké tepelné rozpětí použití a dobrá stálost a odolnost vůči vodě zajišťuje široké možnosti použití při snížení sortimentu tuků.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Použití odpovídá obvyklému způsobu pro tuky. Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce ložisek a stroje.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 g	plastová kartuše	Obj. č. 1833 D-NL-F-GR-ARAB
400 g	plastová kartuše	Obj. č. 3552 D-GB-I-E-P
400 g	plastová kartuše	Obj. č. 7562 D-RUS-UA
1 kg	plechová dóza	Obj. č. 1834 D-NL-F-GR-ARAB
1 kg	plechová dóza	Obj. č. 3553 D-GB-I-E-P
5 kg	plastové vědro	Obj. č. 3554 D-GB
25 kg	plastové vědro	Obj. č. 3555 D-GB
50 kg	plechové vědro	Obj. č. 3556 D-GB
180 kg	plechový sud	Obj. č. 3557 D-GB

